



Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 65 4K**: Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 65" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austauschservice bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 65 4K eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| CPU | CPU | Quad-Core ARM Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| | RAM | 4 GB DDR3 |
| | Interner Speicher | 32 GB EMMC |
| | Betriebssystem | Android 13 |
| Display | LCD-Panel-Größe | 65 Zoll |
| | Auflösung | 3840x2160 |
| | Aktive Fläche | 1428.48x803.52mm |
| | Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| | Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz, IPS |
| | Anzeigeausrichtung | Querformat & Hochformat |
| | Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Netzwerk | WLAN | 2,4G/5,8G (Dualband mit externer Antenne) |
| | Ethernet | 100 MB/1 GB |
| | Bluetooth | 4,1 |
| Eingangsanschlüsse | 2x USB | USB 2.0, 1x OTG |
| | HDMI-Ausgang | HDMI 1.4 |
| | Ethernet | RJ45 |
| | Audio | Kopfhörerbuchse |
| Unterstützte Medienformate | Video | |
| | Foto | MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM |
| | Audio | MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA |
| Installation | Regal/Wand | optional |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | |
| | Luftfeuchtigkeit | 10~80 % RH |
| Stromversorgung | Wechselstrom (AC) | 110V~230V 222W~240W |

Geräte- und Verpackungsinformationen

| Größe Gerät | | | Größe Verpackung | | |
|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|----------------|
| L | W | H | L | W | H |
| 1485.5mm | 1485.5mm | 75.2mm | 1600mm | 1001.5mm | 205mm |
| Gewicht Gerät | 21.2KG | | Gesamtgewicht | 32.5KG | 1PC/CTN |

Produktfoto



Technische Zeichnungen

